

## MPPC Conexión Recto Macho Metálico



**Fluido de trabajo:** Aire Comprimido y Agua

**Presión de trabajo máxima:** 290 [PSI]

**Presión de trabajo negativa:** -29 [in Hg]

**Temperatura de trabajo:** [-10 - 80] °C

**Material del manguito de liberación:** Latón Niquelado

**Material de los sellos:** NBR

**Material del cuerpo:** Latón Niquelado

**Mangueras aplicables:** Poliuretano y Nylon

Modelo	ØD	Rosca
AC-MPPC0601	6 mm	R 1/8 "
AC-MPPC0602	6 mm	R 1/4 "
AC-MPPC0801	8 mm	R 1/8 "
AC-MPPC0802	8 mm	R 1/4 "
AC-MPPC0803	8 mm	R 3/8 "
AC-MPPC1002	10 mm	R 1/4 "
AC-MPPC1003	10 mm	R 3/8 "
AC-MPPC1202	10 mm	R 1/4 "
AC-MPPC1203	12 mm	R 3/8 "
AC-MPPC1204	12 mm	R 1/2 "
AC-MPPC1/4N1	1/4 "	NPT 1/8 "
AC-MPPC1/4N2	1/4 "	NPT 1/4 "
AC-MPPC1/4N3	1/4 "	NPT 3/8 "
AC-MPPC3/8N2	3/8 "	NPT 1/4 "
AC-MPPC3/8N3	3/8 "	NPT 3/8 "