

Cilindros Neumáticos ISO 15552 Serie DNC



Tipo de Operación: Doble Efecto

Fluido: Aire comprimido filtrado y seco

Material del Cuerpo: Aleación de Aluminio

Presión Máxima: 215 [PSIG]

Presión de Trabajo: 15 ~ 150 [PSIG]

Temperatura de Trabajo: 5 ~ 60 [°C]

Velocidad de Operación: 50 ~ 500 [mm/s]

Amortiguador: Ajustable Doble

Lubricación: No necesita

Émbolo Magnético: Si

Vida Útil: +4.000Km

Modelo	Diámetro	Carrera	Rosca	Distancia de Amortiguación	A	B	C	D	E	F	G
AN-DNC32x50	Ø32mm	50mm	G 1/8"	20mm	22	ø30	ø12	32,5	45	6	5,2
AN-DNC32x100	Ø32mm	100mm	G 1/8"	20mm	22	ø30	ø12	32,5	45	6	5,2
AN-DNC32x150	Ø32mm	150mm	G 1/8"	20mm	22	ø30	ø12	32,5	45	6	5,2
AN-DNC40x50	Ø40mm	50mm	G 1/4"	20mm	24	ø35	ø16	38	54	8	6
AN-DNC40x100	Ø40mm	100mm	G 1/4"	20mm	24	ø35	ø16	38	54	8	6
AN-DNC40x150	Ø40mm	150mm	G 1/4"	20mm	24	ø35	ø16	38	54	8	6
AN-DNC50x50	Ø50mm	50mm	G 1/4"	22mm	32	ø40	ø20	46,5	64	10	8,5
AN-DNC50x100	Ø50mm	100mm	G 1/4"	22mm	32	ø40	ø20	46,5	64	10	8,5
AN-DNC50x150	Ø50mm	150mm	G 1/4"	22mm	32	ø40	ø20	46,5	64	10	8,5
AN-DNC63x50	Ø63mm	50mm	G 3/8"	22mm	32	ø45	ø21	56,5	75	12,4	10
AN-DNC63x100	Ø63mm	100mm	G 3/8"	22mm	32	ø45	ø21	56,5	75	12,4	10
AN-DNC63x150	Ø63mm	150mm	G 3/8"	22mm	32	ø45	ø21	56,5	75	12,4	10
AN-DNC80x50	Ø80mm	50mm	G 3/8"	32mm	40	ø45	ø25	72	93	12,5	8
AN-DNC80x100	Ø80mm	100mm	G 3/8"	32mm	40	ø45	ø25	72	93	12,5	8
AN-DNC80x150	Ø80mm	150mm	G 3/8"	32mm	40	ø45	ø25	72	93	12,5	8
AN-DNC100x50	Ø100mm	50mm	G 1/2"	32mm	40	ø55	ø26	89	110	11,8	10
AN-DNC100x100	Ø100mm	100mm	G 1/2"	32mm	40	ø55	ø26	89	110	11,8	10
AN-DNC100x150	Ø100mm	150mm	G 1/2"	32mm	40	ø55	ø26	89	110	11,8	10

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
M10x1,25	M6	41,6	62,8	4	25,1	16	3,3	10	26	18	120
M10x1,25	M6	41,6	62,8	4	25,1	16	3,3	10	26	18	120
M10x1,25	M6	41,6	62,8	4	25,1	16	3,3	10	26	18	120
M10x1,25	M6	44	77	4	29,6	16	3,6	10,5	30	21,5	135
M10x1,25	M6	44	77	4	29,6	16	3,6	10,5	30	21,5	135
M10x1,25	M6	44	77	4	29,6	16	3,6	10,5	30	21,5	135
M16x1,5	M8	41,6	78	4	29,6	17	5,1	11,5	37	28	143
M16x1,5	M8	41,6	78	4	29,6	17	5,1	11,5	37	28	143
M16x1,5	M8	41,6	78	4	29,6	17	5,1	11,5	37	28	143
M16x1,5	M8	44	87	4	35,6	17	6,6	15	37	28,5	158
M16x1,5	M8	44	87	4	35,6	17	6,6	15	37	28,5	158
M16x1,5	M8	44	87	4	35,6	17	6,6	15	37	28,5	158
M20x1,5	M10	41,6	95,2	4	35,9	17	10,5	15,7	46	34,7	174
M20x1,5	M10	41,6	95,2	4	35,9	17	10,5	15,7	46	34,7	174
M20x1,5	M10	41,6	95,2	4	35,9	17	10,5	15,7	46	34,7	174
M20x1,5	M10	44	100,4	4	38,8	17	8	19,2	51	38,2	189
M20x1,5	M10	44	100,4	4	38,8	17	8	19,2	51	38,2	189
M20x1,5	M10	44	100,4	4	38,8	17	8	19,2	51	38,2	189